



Massima qualità senza perdere il dettaglio dell'immagine con questa stampante multifunzione HP. Facilità di copia, scansione e stampa di documenti CAD e grafici con un rapido dispositivo che assicura scansione e stampa di qualità superiore.



Stampante multifunzione HP Designjet T1120 HD

**Progettato appositamente per i clienti GIS, le grandi aziende e le copisterie che richiedono qualità superiore, copia, scansione, prestazioni avanzate, tutto da un unico dispositivo integrato.**

#### **Eccezionali risultati di copia, scansione e stampa.**

Creazione di stampe professionali: gli inchiostri HP Vivera con il set di tre inchiostri HP a tre neri (nero opaco, fotografico e grigio) produce una vasta gamma di colori tra cui grigi neutri e dettagli ben delineati. Elevato livello di qualità e precisione con la tecnologia di scansione CCD e PS integrato, per una gamma di colori più ampia. Minor ingombro: scansione e archiviazione di vecchi documenti, anche di quelli che sono stati piegati. Gli inchiostri Vivera ad asciugatura rapida producono stampe di alta qualità e resistenti alle sbavature. Create incredibili poster di grande formato che comunicano in modo chiaro e netto il vostro messaggio<sup>1</sup>.

#### **Rispettate le scadenze e impressionate i clienti completando gli incarichi in modo rapido ed efficace.**

Effettuate la scansione dei documenti a colori alla velocità massima di 5 cm/sec e di 15 cm/sec per quelli in bianco/nero (400 dpi, modalità turbo). Stampate documenti in formato A1 in 35 sec/pagina<sup>2</sup>. La scansione e la stampa in serie è veloce e semplice con HP Instant Printing Utility e le funzionalità di fascicolazione. Tornate rapidamente al lavoro grazie all'architettura di elaborazione interna alla stampante e a un disco rigido di 80 GB. Controllate questo dispositivo MFP e tutte le funzioni di copia, scansione e stampa tramite una serie di efficaci strumenti di gestione.

#### **Si può fare di più con un'unica soluzione integrata HP**

Gestione dei documenti di grande formato dalla scansione, alla stampa o all'archiviazione: le molteplici funzioni e caratteristiche di questo dispositivo MFP lavorano insieme in modo affidabile per fornire una soluzione estremamente efficace. L'intuitivo display consente di ottenere le informazioni essenziali sullo stato della stampante e di accedere alla coda di stampa. Risparmiate spazio prezioso con una soluzione integrata che consolida più funzioni in un unico dispositivo compatto. Adattatevi rapidamente alle modifiche e alle richieste dei clienti con anteprime in tempo reale e con il software di ritocco immagine.

<sup>1</sup> Serif Poster Designer Pro per HP è un software opzionale; non incluso, venduto a parte

<sup>2</sup> Tempo per la stampa su carta comune in modalità veloce economode.

## Specifiche tecniche

<b>Tecnologia di stampa</b>	Getto termico d'inchiostro HP
<b>Ugelli della testina di stampa</b>	2112
<b>Qualità di stampa</b>	Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati da 1200 x 1200 dpi di ingresso selezionando il massimo dettaglio
<b>Numero di inchiostri</b>	Ciano, grigio, magenta, nero opaco, nero fotografico, giallo
<b>Tipi di inchiostro</b>	Nero opaco: inchiostro pigmentato HP; ciano, grigio, magenta, nero fotografico, giallo: inchiostro dye HP
<b>Dimensione delle gocce d'inchiostro</b>	6 pl (ciano, magenta, nero fotografico, grigio), 9 pl (giallo, nero opaco)
<b>Velocità di stampa</b>	Qualità economia: 41 m <sup>2</sup> /ora (carta patinata), disegno al tratto a colori A1: 35 sec/pagina (carta comune), 72 stampe A1 all'ora (carta comune, economode). 10 m <sup>2</sup> /ora (carta patinata), 6,7 m <sup>2</sup> /ora (carta lucida)
<b>Velocità di scansione</b>	Colori (200 dpi/400 dpi turbo): fino a 5,1 cm/sec; Bianco e nero (200 dpi/400 dpi turbo): fino a 15,2 cm/sec
<b>Risoluzione di scansione</b>	Fino a 9600 dpi
<b>Linea</b>	Accuratezza al tratto: +/- 0,1%. Larghezza minima: Larghezza di linea minima (HP-GL/2 indirizzabile): 0,02 mm, minimo spessore della linea garantito (ISO/IEC 13660:2001(E)): 0,06 mm
<b>Linguaggi di stampa</b>	Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.6, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS-G4, HP PCL 3 GUI
<b>Memoria</b>	Standard: Stampante: 384 MB; Scanner: 1 GB; Massimo: Stampante: 384 MB; Scanner: 1 GB; Disco rigido: Stampante: 80 GB; Scanner: 40 GB.
<b>Margini di stampa (mm)</b>	<b>Rotolo</b> superiore: 5 mm; inferiore: 5 mm; sinistro: 5 mm; destro: 5 mm <b>Foglio</b> 5 mm (in alto), 5 mm (destro), 5 mm (sinistro), 16,75 mm (in basso)
<b>Tipi di supporto</b>	Stampante: Carta fine e patinata (bond, patinata, patinata pesante, patinata super pesante opaca, colorata), carta tecnica (naturale da lucidi, traslucida fine, carta pergamenata), pellicola (trasparente, opaca, poliesteri), carta fotografica (satinata, lucida, semi-lucida, opaca, molto lucida), backlit, autoadesiva (pellicola adesiva riposizionabile, carta per interni, propilene, vinile) Scanner: carta non abrasiva, carta pergamenata, mylar, viraggio seppia, cianografie, pellicola in plastica, laminati in plastica, pannelli di polistirolo, cartone. (Evitare compensato, lastre in pietra, in metallo o superfici abrasive, sporche, ruvide, che presentano bordi taglienti, ganci metallici o superfici bruciate o lucidi)
<b>Formati dei supporti</b>	Standard: A4, A3, A2, A1, A0. Personalizzato: 216 x 279 to 1118 x 1676 mm
<b>Lunghezza massima dei supporti</b>	Rotolo: 91,4 m. Foglio: 1.676,4 mm
<b>Larghezza massima dei supporti</b>	Stampante: 1118 mm; Scanner: 1067 mm
<b>Spessore supporti</b>	Stampante: fino a 0,8 mm; Scanner: fino a 15,2 mm
<b>Peso dei supporti consigliato</b>	da 60 a 328 g/m <sup>2</sup>
<b>Rotolo</b>	Diametro massimo: 135 mm
<b>Gestione dei supporti</b>	Stampante: Alimentazione a fogli singoli, a rotolo, taglierina automatica Scanner: fogli singoli
<b>Interfaccia e connettività</b>	Standard: Stampante: 1 porta RJ-45 Gigabit Ethernet (1000Base-T); 1 porta Hi-Speed USB 2.0; 1 alloggiamento EIO Scanner: 1 porta RJ-45 Gigabit Ethernet (1000Base-T); 1 porta FireWire (conformità IEEE-1394a). Opzionale: Server di stampa HP Jetdirect
<b>Driver inclusi</b>	Driver Windows® HP-GL/2, HP-RTL (ottimizzato per AutoCAD 2000 e superiori), driver PostScript per Windows, driver PostScript per Mac OS X. Supporto per ambienti Citrix® XenApp e XenServer.
<b>Compatibilità con i sistemi operativi</b>	Windows Vista® (32 e 64 bit), Microsoft® Windows® Server 2008 (32 e 64 bit), XP Home e Professional (32 e 64 bit), Server 2003 (32 e 64 bit), Mac OS X v10.4, Mac v10.5, Novell® NetWare 5.x, 6.x, Citrix® XenApp, Citrix® XenServer. Informazioni aggiornate sugli upgrade dei driver sono disponibili all'indirizzo <a href="http://www.designjet.hp.com">http://www.designjet.hp.com</a>
<b>Requisiti minimi di sistema</b>	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional: processore Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 512 MB di RAM, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido. Mac OS X v10.4 o superiore: processore PowerPC G3 o Intel® Core, 256 MB di RAM, 1 GB di spazio disponibile su disco rigido
<b>Alimentazione</b>	Requisiti: Voltaggio di ingresso (autorilevazione) da 100 a 240 V AC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A max. Alimentatore integrato. Assorbimento: massimo 330 watt, massimo 65,3 watt (in standby), massimo 44,4 watt (modalità risparmio energetico), massimo 1,69 watt (spenta)
<b>Dimensioni (l x p x a)</b>	Senza imballaggio: 1900 x 1000 x 1.600 mm
<b>Peso</b>	Senza imballaggio: 200 kg. Imballato: 278 kg
<b>Ambiente operativo</b>	Temperatura di funzionamento: da 5 a 40 °C. Temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 35 °C (a seconda del tipo di carta). Umidità di funzionamento: Da 20 a 80% RH. Umidità in funzionamento consigliata: da 20 a 80% di umidità relativa (a seconda del tipo di carta). Temperatura di immagazzinaggio: Da -25 a 55 °C. Umidità di immagazzinaggio: da 0 a 95% di umidità relativa. Rumorosità ISO 9296: potenza sonora: LwAd6,9 B(A) (attiva/stampa), 5,8 B(A) (standby). Pressione sonora: LpAm55 dB(A) (attiva/stampa), 42 dB(A) (standby)
<b>Certificazioni</b>	Sicurezza: EU (conforme LVD e EN60950-1). Certificazioni EMC: Conforme ai requisiti dei prodotti di Classe A ITE: Unione Europea (Direttiva EMC)
<b>Garanzia</b>	Garanzia standard: 2 anni con intervento sul luogo d'installazione entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento.

## Informazioni relative all'ordine

**CK841A** Stampante, testine di stampa (3 x 2 colori), cartucce d'inchiostro (starter kit), piedistallo e raccogliore fogli da 1118 mm, guida di consultazione rapida, poster d'installazione, software di avvio, scanner, touchscreen (PC a schermo piatto), tastiera, CD documentazione scanner, DVD ripristino di sistema, guida all'assistenza clienti, cavo USB, cavo FireWire, cavo Ethernet, cavi di alimentazione

### Accessori

**G6709A** Perno supplementare per supporti in rotolo per HP Designjet da 1118 mm  
**J7961G** Server di stampa HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec  
**CN088A** Software Serif PosterDesigner Pro per stampanti HP Designjet

### Testine di stampa e cartucce d'inchiostro

**C9380A** Testina di stampa HP 72 grigio e nero fotografico  
**C9383A** Testina di stampa HP 72 magenta e ciano  
**C9384A** Testina di stampa HP 72 nero opaco e giallo  
**C9397A** Cartuccia d'inchiostro HP 72 da 69 ml, nero fotografico  
**C9398A** Cartuccia d'inchiostro HP 72 da 69 ml, ciano  
**C9399A** Cartuccia d'inchiostro HP 72 da 69 ml, magenta  
**C9400A** Cartuccia d'inchiostro HP 72 da 69 ml, giallo  
**C9401A** Cartuccia d'inchiostro HP 72 da 69 ml, grigio  
**C9403A** Cartuccia d'inchiostro HP 72 da 130 ml, nero opaco  
**C9370A** Cartuccia d'inchiostro HP 72 da 130 ml, nero fotografico  
**C9371A** Cartuccia d'inchiostro HP 72 da 130 ml, ciano  
**C9372A** Cartuccia d'inchiostro HP 72 da 130 ml, magenta  
**C9373A** Cartuccia d'inchiostro HP 72 da 130 ml, giallo  
**C9374A** Cartuccia d'inchiostro HP 72 da 130 ml, grigio

### Supporti di stampa

**Q6627A** Carta pesante opaca HP Super Heavyweight Plus Paper, 210 g/m<sup>2</sup>, 914 mm x 30,5 m  
**Q6628A** Carta pesante opaca HP Super Heavyweight Plus Paper, 210 g/m<sup>2</sup>, 1067 mm x 30,5 m  
**C6019B** Carta patinata HP, 90 g/m<sup>2</sup>, 610 mm x 45,7 m  
**CG886A** Carta patinata pesante antigirinzze HP, 170 g/m<sup>2</sup>, 610 mm x 30,5 m  
**CG891A** Carta riciclata di alta qualità HP, 80 g/m<sup>2</sup>, 1067 mm x 45,7 m

### Servizi di supporto

**UH467E** HP Care Pack, intervento sul luogo d'installazione entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento, 3 anni  
**UH468E** HP Care Pack, intervento sul luogo d'installazione entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento, 4 anni  
**UH469E** HP Care Pack, intervento sul luogo d'installazione entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento, 5 anni  
**UH476PE** HP Care Pack, supporto hardware post garanzia intervento sul luogo d'installazione entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento 1 anno  
**H7604E** installazione standard  
**H4518E** installazione di rete

Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e dei servizi, consultare il sito <http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.com/it>



Publicato in EMEA 04/09 4AA2-3977ITE

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto contenuto nel presente documento ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel presente manuale.

