



Rispettate le scadenze e le aspettative dei vostri clienti, usufruendo allo stesso tempo di tutti i vantaggi delle funzionalità di copia, scansione e stampa di alta qualità con la più recente MFP HP per grandi formati, ad un prezzo interessante.



Stampante multifunzione HP Designjet T1120 SD

Ideale per architetti, ingegneri e aziende di costruzione (AEC) che necessitano di un dispositivo conveniente che consenta loro di effettuare in autonomia copia, scansione e stampa di tutti i tipi di documenti tecnici dettagliati.

Maggiore efficienza degli utenti grazie al funzionamento rapido e intuitivo.

Rispetto senza problemi delle scadenze ravvicinate grazie alla elevata velocità di stampa, alla stampa in serie e allo scanner con tecnologia CIS privo di tempo di riscaldamento. Stampa di documenti A1 in soli 35 secondi. Il software HP Instant Printing consente di stampare file PLT, PPT e PDF in serie con il semplice clic di un pulsante. Pratica ristampa dei file senza riconfigurazione. Ristampa semplice di progetti memorizzati nella stampante; la stampante gestisce questi file per ottimizzarne la disposizione sul supporto di stampa.

Eccellente qualità di linee e testi al giusto prezzo.

Producete disegni con dettagli precisi e massima accuratezza delle linee fino a 0,1% e 0,02 mm di spessore minimo della linea. Il set di inchiostri HP a tre neri (nero opaco, nero fotografico e grigio) consente di ottenere grigi davvero neutri. Create riempimenti uniformi, maggiore profondità e contrasti più dettagliati con la vasta gamma di colori vividi degli inchiostri HP Vivera. Risultati di alta qualità, in particolare per linee e testo, con la tecnologia di scansione CIS e risoluzione ottica di 1200dpi. Ottenete con facilità i migliori risultati grazie ai profili predefiniti dei supporti e alle impostazioni per gli originali che utilizzate più spesso.

Scansione, copia e stampa integrata con la MFP HP per grandi formati più recente e affidabile .

Riprendete rapidamente il lavoro, poiché è semplice creare stampe dettagliate da grandi file complessi grazie all'architettura di elaborazione nella stampante e al disco rigido da 80 GB. HP-GL/2 e HP-RTL integrati consentono il supporto della maggior parte delle applicazioni su una vasta gamma di sistemi operativi. Gestione dei documenti di grande formato dalla scansione, alla stampa o all'archiviazione: le molteplici funzioni e caratteristiche di questo dispositivo MFP per grandi formati interagiscono in modo affidabile per fornire una soluzione efficace. Risparmiate spazio, grazie all'ergonomia di questo dispositivo multifunzione.

Specifiche tecniche

Tecnologia di stampa	Getto termico d'inchiostro HP
Ugelli della testina di stampa	2112
Qualità di stampa	Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati da 1200 x 1200 dpi di ingresso selezionando il massimo dettaglio
Numero di inchiostri	Ciano, grigio, magenta, nero opaco, nero fotografico, giallo
Tipi di inchiostro	Nero opaco: inchiostro pigmentato HP; ciano, grigio, magenta, nero fotografico, giallo: inchiostro dye HP
Dimensione delle gocce d'inchiostro	6 pl (ciano, magenta, nero fotografico, grigio), 9 pl (giallo, nero opaco)
Velocità di stampa	Qualità economia: 41 m ² /ora (carta patinata), disegno al tratto a colori A1: 35 sec/pagina (carta comune), 72 stampe A1 all'ora (carta comune, economode). 10 m ² /ora (patinata), 6,7 m ² /ora (lucida)
Velocità di scansione	A colori (200 dpi): fino a 3,81 cm/sec; bianco e nero (200 dpi): fino a 12,7 cm/sec
Risoluzione di scansione	Fino a 9600 dpi
Linea	Accuratezza del tratto: +/- 0,1%. Larghezza minima: Larghezza minima di linea (HP-GL/2 indirizzabile): 0,02 mm, spessore minimo della linea garantito (ISO/IEC 13660:2001(E)): 0,06 mm
Linguaggi di stampa	HP-GL/2, HP-RTL, CALS-G4, HP PCL 3 GUI
Memoria	Standard: Stampante: 384 MB; Scanner: 1 GB; Massimo: Stampante: 384 MB; Scanner: 1 GB; Disco rigido: Stampante: standard, 80 GB; Scanner: standard, 40 GB.
Margini di stampa (mm)	Rotolo superiore: 5 mm; inferiore: 5 mm; sinistro: 5 mm; destro: 5 mm Foglio 5 mm (in alto), 5 mm (destra), 5 mm (sinistra), 16,75 mm (in basso)
Tipi di supporto	Stampante: carta fine e patinata (bond, patinata, patinata pesante, patinata super pesante opaca, colorata), carta tecnica (naturale da lucidi, traslucida fine, carta pergamena), pellicola (trasparente, opaca, poliestere), carta fotografica (satinata, lucida, semi-lucida, opaca, molto lucida), backlit, autoadesiva (pellicola adesiva riposizionabile, carta per interni, propilene, vinile) Scanner: carta non abrasiva, carta pergamena, mylar, viraggio seppia, cianografie, pellicola in plastica, laminati in plastica, pannelli di polistirolo, cartone. (Evitare compensato, lastre in pietra, in metallo o superfici abrasive, sporche, ruvide, che presentano bordi taglienti, ganci metallici o superfici bruciate o lucidi)
Formati dei supporti	Standard: A4, A3, A2, A1, A0. Personalizzato: 216 x 279 to 1118 x 1676 mm
Lunghezza massima dei supporti	Rotolo: 91,4 m. Foglio: 1.676,4 mm
Larghezza massima dei supporti	Stampante: 1118 mm; Scanner: 1118 mm
Spessore supporti	Stampante: fino a 0,8 mm; Scanner: fino a 1 mm
Peso dei supporti consigliato	da 60 a 328 g/m ²
Rotolo	Diametro massimo: 135 mm
Gestione dei supporti	Stampante: Alimentazione a fogli singoli, a rotolo, taglierina automatica Scanner: fogli singoli
Interfaccia e connettività	Standard: Stampante: 1 porta RJ-45 Gigabit Ethernet (1000Base-T), 1 porta Hi-Speed USB 2.0, 1 alloggiamento EIO. Scanner: 1 porta RJ-45 Fast Ethernet (10/100Base-T), 1 porta Hi-Speed USB 2.0. Opzionale: Server di stampa HP Jetdirect
Driver inclusi	Driver Windows® HP-GL/2, HP-RTL (ottimizzato per AutoCAD 2000 e superiori), supporto per ambienti Citrix® XenApp e XenServer; Driver HP PCL 3 GUI per Mac OS X.
Compatibilità con i sistemi operativi	Windows Vista® (32 e 64 bit); Microsoft® Windows® Server 2008 (32 e 64 bit), XP Home e Professional (32 e 64 bit), Server 2003 (32 e 64 bit); Mac OS X v10.4; Mac v10.5; Novell® NetWare 5.x, 6.x; Citrix® XenApp; Citrix® XenServer. Informazioni aggiornate sugli upgrade dei driver sono disponibili all'indirizzo http://www.designjet.hp.com
Requisiti minimi di sistema	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional: processore Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 512 MB di RAM, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido. Mac OS X v10.4 o superiore: processore PowerPC G3 o Intel® Core, 256 MB di RAM, 1 GB di spazio disponibile su disco rigido
Alimentazione	Requisiti: Voltaggio di ingresso (autorilevazione) da 100 a 240 V AC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A max. Alimentatore integrato. Assorbimento: massimo 330 watt, massimo 19 watt (modalità risparmio energetico), massimo 0,1 watt (spenta)
Dimensioni (l x p x a)	Senza imballaggio: 1770 x 1000 x 1450 mm
Peso	Senza imballaggio: 140 kg. Imballato: 206 kg
Ambiente operativo	Temperatura di funzionamento: da 5 a 40 °C. Temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 35 °C (a seconda del tipo di carta). Umidità di funzionamento: Da 20 a 80% RH. Umidità in funzionamento consigliata: da 20 a 80% di umidità relativa (a seconda del tipo di carta). Temperatura di immagazzinaggio: Da -25 a 55 °C. Umidità di immagazzinaggio: da 0 a 95% di umidità relativa. Rumorosità ISO 9296: potenza sonora: LwAd6,9 B(A) (attiva/stampa), 5,8 B(A) (standby). Pressione sonora: LpAm55 dB(A) (attiva/stampa), 42 dB(A) (standby)
Certificazioni	Sicurezza: EU (conforme LVD e EN60950-1). Certificazioni EMC: Conforme ai requisiti dei prodotti di Classe A ITE: Unione Europea (Direttiva EMC)
Garanzia	Garanzia standard: 2 anni con intervento sul luogo d'installazione entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento.

<http://www.hp.com/it>



Publicato in EMEA 04/09 4AA2-4489ITE

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto contenuto nel presente documento ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel presente manuale.

Informazioni relative all'ordine

CM719A Stampante, testine di stampa (3 x 2 colori), cartucce d'inchiostro (starter kit), piedistallo e raccogliore fogli da 1118 mm, guida di riferimento, poster di installazione, software di avvio, scanner, touchscreen, guida all'assistenza utente, cavo USB, cavo Ethernet, cavi di alimentazione

Accessori

Q6709A Perno supplementare per supporti in rotolo per HP Designjet da 1118 mm

CN088A Software Serif PosterDesigner Pro per stampanti HP Designjet

J7997G Server di stampa HP Jetdirect 630n IPV6 Gigabit

J7961G Server di stampa HP Jetdirect 635n IPV6/IPsec

Testine di stampa e cartucce d'inchiostro

C9380A Testina di stampa HP 72 grigio e nero fotografico

C9383A Testina di stampa HP 72 magenta e ciano

C9384A Testina di stampa HP 72 nero opaco e giallo

C9397A Cartuccia d'inchiostro HP 72 da 69 ml, nero fotografico

C9398A Cartuccia d'inchiostro HP 72 da 69 ml, ciano

C9399A Cartuccia d'inchiostro HP 72 da 69 ml, magenta

C9400A Cartuccia d'inchiostro HP 72 da 69 ml, giallo

C9401A Cartuccia d'inchiostro HP 72 da 69 ml, grigio

C9403A Cartuccia d'inchiostro HP 72 da 130 ml, nero opaco

C9370A Cartuccia d'inchiostro HP 72 da 130 ml, nero fotografico

C9371A Cartuccia d'inchiostro HP 72 da 130 ml, ciano

C9372A Cartuccia d'inchiostro HP 72 da 130 ml, magenta

C9373A Cartuccia d'inchiostro HP 72 da 130 ml, giallo

C9374A Cartuccia d'inchiostro HP 72 da 130 ml, grigio

Supporti di stampa

Q6627A Carta pesante opaca HP Super Heavyweight Plus Paper, 210 g/m², 914 mm x 30,5 m

Q6628A Carta pesante opaca HP Super Heavyweight Plus Paper, 210 g/m², 1067 mm x 30,5 m

C6019B Carta patinata HP, 90 g/m², 610 mm x 45,7 m

CG886A Carta patinata pesante antigirinzole, 170 g/m², 610 mm x 30,5 m

CG891A Carta riciclata di alta qualità HP, 80 g/m², 1067 mm x 45,7 m

Servizi di supporto

UN382E HP Care Pack, intervento sul luogo d'installazione entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento, 3 anni

UH381E HP Care Pack, intervento sul luogo d'installazione entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento, 4 anni

UH380E HP Care Pack, intervento sul luogo d'installazione entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento, 5 anni

UH376PE HP Care Pack, assistenza hardware post garanzia intervento sul luogo d'installazione entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento, 1 anno

H7604E Installazione standard

H4518E Installazione di rete.

Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e dei servizi, consultare il sito <http://www.hp.com/go/designjet>

